

## DEKORATĪVIE ELEMENTI NO XPS

### Ekspuatācijas īpašību deklarācija

EĪD3 - 22/04/2021

#### 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas nosaukums:

- dekoratīvie profili ar 1200 mm garumu (JK, SD, LA, LP, DL, VK, DK, S, P, K, KP);
- dažādu izmēru un biezumu dekorī (SL, LD, LK, DF, R, C, PK, PB, KK, KB, DE).


#### 2. Izstrādājuma materiāls:

- ekstrudētais polistirols XPS / 300, atbilstoši EN 826 standartam.


#### 3. Izstrādājuma izmantošana:

- nav noteikta, jo izturība pret temperatūru svārstībām ir no -150° līdz +75° pēc C°.
- nevajadzētu uzstādīt tuvu lieliem siltuma avotiem;
- nav izturīgi pret organiskiem šķīdinātājiem, piem. acetons, benzīns uc.

#### 4. Padomi montāžai:



līmes uzklāšana



arī savienojuma  
vietās



montāža



liekās līmes  
noņemšana

- izstrādājumu krāso ar ūdens bāzes krāsām (emulsija, akrils, latekss)

#### 5. Drošība:

- produktam nav nepieciešami īpaši drošības pasākumi.

#### 6. Dokumentācija:

- LVS EN13164:2009, "3" vai "4" (atbilstoši AVCP sistēmai);
- LV UTN 900013297340-01-2010;
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" - Ugunsreakcija - "C" klase
- Ugundzēsības izmēģinājumu laboratorijas 2015. gada 3. septembra TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.: 32

#### 7. Izstrādājuma ražotājs:

Salons "Dimensija" / SIA "Ripo IT"

Slokas iela 36 - 2, Rīga, Latvija, LV-1048

tālr. +371 29411877

Šī ekspuatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar ES regulām Nr.: 305/2001 un Nr.: 574/2014, un par to ir atbildīgs norādītais ražotājs.